

HUMAN
~~Machine~~
LEARNING

BIG
~~DATA~~
IDEAS

PSYCHO
~~TECHNOLOGY~~

NATURAL
~~ARTIFICIAL~~
Intelligence



Draumefabrikken





Kulturdreven draum



Misjon

Verdas mest ambisiøse Industrialisering

Null lager Null skadar

Null sjukefråver
100% Oppetid (OEE)
100% God stemning!

Vår forpliktelsar mot FNs SDGs



Alle skal behandlast likt

Alle har rett på ordna arbeidsforhold

Alle har rett på hjelp, støtte og oppfølging



Me skal utnytte footprinten vår 100% til verdiskaping

Me skal systematisk automatisere og effektivisere våre prosesser

Me skal bruke AI / Big data for å optimalisere våre prosesser



Me skal trygt og effektivt handtere heile verdikjeden

Me skal vere bra mellom avfallprodusenter og råvaremarkedet

Me skal aktivt redusere vårt eiga og byen me opererer i sinn CO2 fotavtrykk



Me skal kontinuerlig og utrettelig forbedre våre prosesser

Me skal gjennom innovasjon, Kremmerskap og Lagånd finne nye løysingar


Me skal gjennom datadreven innsikt hjelpe våre kundar å redusare CO2 avtrykket sitt



Me skal aktivt bidra til å auka biografiske mangfoldet

Me skal eliminere flygeavfall frå våre anlegg gjennom høg 5S standard

Me skal aktiv bidra til kompetanseheving hjå våre kunder for å sikra at avfall blir ein evig ressurs



Aksjonar

	2019	2020	2021	2022
Automatisert Papirlags*	Nye bokslagande maskiner Bokslagning med teknologien Serviceavtale på maskinene Dobbelt kverrelagset	Kompetansesenter etablert 40% fleksible operatørar 40% superoperatørar Sorteringgrad rd restfall*	Automatisk restfall sortering* Redusjon av gravemaskiner 80% fleksible operatørar 80% superoperatørar	Vakumbasert restfall* 0 gravemaskiner 0 hullar*
FA ledet på 40 timer	FA ledet 24t EE ledet 24t	FA ledet 24t EE ledet 12t	FA ledet 12t EE ledet 8t	FA ledet 8t EE ledet 8t
EE ledet på 48 timer				
Kompetansesenter etablert				
Bonusredning operatører				
K/L avtale med Domsveitteam				
K/L avtale med Optrom*				

KPI-er

	2019	2020	2021	2022
O skader	0 skader 4,3 i SS nivå	0 skader 5 i SS nivå	0 skader Bestart 55 nivå	0 skader 4 i SS nivå
5% Sjukefrån	5% Sjukefrån	3% Sjukefrån	1,5% Sjukefrån	0 %Sjukefrån
13000 t/år	7500 t/år	3000 t/år	1000 t/år	0 t/år
90 % Med arb.und.	90 % Med arb.und.	95% Med arb.und.	100% Med arb.und	100% Med arb.und
18% EBIT	20% EBIT	21% EBIT	22% EBIT	99% Sorteringssyf
80% Sorteringssyf	70% Sorteringssyf	80% Sorteringssyf	99% Sorteringssyf	50% Kompetanseheving
50% Kompetanseheving				

Metoden


SS – Standardisert prosesser – Flyt – Definerte Kunde/ Leverandørforhold - CAPEX

Verdiar

Kremmerskap - Proaktivitet - Ansvarlighet - Lagånd

Strategi

Null lager, null skadar, null sjukefråver, 100 % oppetid (OEE), 100% god stemning!



Realisering av draumen






Suksesskriterier – Digitalisering av avfallsbransjen

Gjenvinning i eit sirkulært perspektiv

For at gjenvunne råvarer skal konkurrere med primær-råvarer må følgjande forutsetningar møtast:

- Kvalitet (materialreinhet) må over 99%
- Volum må vere forutsigbar og fleksibel
- Prisen må harmoniseres ift primærråvarer
- Kompetanse for holdning- og adferdsendring må bygges
- Tillit mot gjenvinningsbransjen må bygges





Teknologisk begrensing




JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment

*Industrial Emissions
Directive 2010/75/EU
(Integrated Pollution
Prevention and Control)*

JOINT RESEARCH CENTRE
Directorate Growth and Innovation
Unit Circular Economy and Industrial
Leadership
European IPPC Bureau

Final Draft (October 2017)



Source: [113, UK 2013]

Figure 2.25: Optical separator

The process leads to the separation of the waste input constituents, e.g. selective separation of beverage cartons, paper, cardboard, mixed plastics such as polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS), polyethylene terephthalate (PET) and polyvinyl chloride (PVC). Reduction of the heavy metal content (e.g. Sb, Cd, Pb) and chlorine content of the waste stream may also occur because specific waste containing these components may be separated.

This technique is applied, for example, to reduce the content of some compounds in the waste fuel in order to achieve the quality required in the waste fuel produced.


Auto-recognition devices can sort particle sizes between approximately 30 mm and 300 mm. The operation width of the device is approximately 500 mm and 1400 mm. The throughput of pre-classified light packaging with particle sizes between 50 mm and 200 mm amounts to between 1 t/h and 6 t/h.

In practice, the recovery of potential recyclables with NIRS can reach 80–90 %, and 85–95 % with two NIRS sensors in line.

Nevertheless, the separation of dark brown and black materials is impossible since the NIRS light is almost completely absorbed and hence no irradiation is reflected to the sensor.

CP/ MSS (USA) Benchmark anlegg 2018

Kvalitet ihht EN643 + MAP/ AQSIA



Mellan **BAT** maskinene er det store plattformer. Plattformer som er fylt med....



300 OCEANSIDE DRIVE, NASHVILLE, TN 37204

WWW.MAGSEP.COM

MSS, INC. IS A DIVISION OF CP GROUP



CP/ MSS (USA) Benchmarkanlegg 2018



BHS (DE) Benchmark anlegg 2018



BHS (UK) Benchmark anlegg 2018






Er digitalisering svaret?


Digitalisering av avfallsbransjen

Best Available Technology – Mekanisk sikt(er)




Digitalisering av avfallsbransjen – Industri 4.0

Best Available Technology – Mekanisk sikt(er)




Digitalisering av avfallsbransjen

Best Available Technology – NIR-teknologi



Digitalisering av avfallsbransjen – Industri 4.0




Digitalisering av avfallsbransjen – Industri 4.0






Digitalisering av heile verdikjeden


Digitalisering av avfallsbransjen – Industri 4.0




Digitalisering av avfallsbransjen – Industri 4.0




Digitalisering av avfallsbransjen – Industri 4.0



Digitalisering av avfallsbransjen – Industri 4.0



Digitalisering av avfallsbransjen – Industri 4.0



**DET FINNES
IKKE SØPPEL
MER.**

